

Смазка пластичная Hi-Grease Li-Complex CYAN EP

Многоцелевые смазки серии Hi-Grease Li-Complex изготовлены на основе комплексного литиевого мыла с применением противозадирного пакета присадок (EP), применяются для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузок.

Смазки Hi-Grease Li-Complex CYAN EP применяются для удлиненных сроков замены в подшипниках автомобильной техники, различного промышленного оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонеток и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и металлургическом, нефтехимическом оборудовании, а также в спецтехнике: лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (NLGI 1 и 2) и для централизованных систем смазки (NLGI 00 и 0).

Применение

- Подшипники скольжения и качения
- Закрытые подшипники
- В нагруженных узлах шасси автомобилей и спецтехники.

Преимущества

- Хорошие противоизносные и противозадирные свойства
- Широкое многоцелевое применение
- Механическая и окислительная стабильность при высоких температурах
- Стойкость к вымыванию водой и разбрызгиванию.

Состав

Высококачественное базовое масло, синтезированное на синтетической основе, комплексный литиевый загуститель. В рецептуре серии смазок Hi-Grease используется инновационная технология, которая создаёт эффект сглаживания мелких дефектов рабочих поверхностей.

Типовые физико-химические показатели:

Показатель	Метод	EP00	EP0	EP1	EP2
Загуститель	-	Комплексный литиевый			
Диапазон рабочих температур, °C	-	-30...+160	-30...+160	-30...+160	-30...+160
Классификация смазок	DIN 51502	KP00P-30	KP0P-30	KP1P-30	KP2P-30
Цвет смазки	Визуально	Темно-синий			
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	00	0	1	2
Пенетрация 0,1 мм	DIN 51818	400-430	355-385	310-340	265-295
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51562-1	220	220	220	220
Температура каплепадения, °C	DIN ISO	Нет нормы	Нет нормы	250	250
Нагрузка сваривания, Н	DIN 51350	2930	2930	2930	2930

Возможная фасовка:

Бочка металлическая 180 кг, жестяной бидон 18 кг., туба-картридж 400мл /0,37 кг

Спецификации и соответствия

СТО 70888346-014-2023

DIN 51502

Хранение

Хранить в сухих складских помещениях или под навесом. Не допускать попадания влаги вовнутрь.

НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание. Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легко воспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция, при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации обратитесь на к производителю или наш сайт www.orbita-oil.com

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ORBITA OIL безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Компания гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки.