

Гидравлическое масло HYDRAULIC Nordic ZF HVLP 22

Масло **HYDRAULIC Nordic ZF HVLP 22** это синтетическое высоко-индексное гидравлическое масло, синтезировано на базовой синтетической основе (ПАО) и обновленного пакета присадок, не содержащих цинк, что обеспечивает исключительные антикоррозионные, низкотемпературные, отличные деаэрирующие и деэмульгирующие свойства, а также превосходные противоизносные и антиокислительные характеристики.

Масла данной серии (специально разработаны для применения в качестве всесезонных гидравлических масел для высоконагруженной внедорожной техники (экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, тракторы, лесозаготовительная техника, автокраны, буровые установки и т.д.). Благодаря высокому индексу вязкости и низкой температуре застывания они адаптированы для регионов с экстремально низкими рабочими температурами. Кроме того, при использовании данных масел сводятся к минимуму утечки внутри насоса и обеспечивается высокая эффективность работы при высоких нагрузках.

Разработано в соответствии с требованиями мировых лидеров в производстве гидравлического оборудования.

Преимущества

- **Всесезонное применение** – высокий индекс вязкости позволяет производить запуск гидравлических систем при температурах до минус 55°C. Стабильность вязкости масла исключает инерционность системы гидропривода (замедленного срабатывания).
- **Увеличение ресурса фильтров** - высокоэффективный пакет присадок обладает отличной фильтруемостью.
- **Стойкость к окислению** - наличие в масле высокоэффективной антиокислительной присадки обеспечивает длительный ресурс масла в условиях высоких температур.
- **Защита от коррозии** - состав масла обеспечивает высокую защиту узлов гидравлических систем от коррозии.
- **Хорошие деэмульгирующие и антипенные свойства** – масло отлично удерживает воду в объеме, защищая узлы оборудования от коррозии и износа, быстрое отделение воды и разрушение пены исключает увеличение сжимаемости масла, ухудшение его смазывающей и охлаждающей способности.

Применение

- Гидравлические системы мобильной техники иностранных и отечественных производителей, работающие при низких температурах и при высоких механических и тепловых нагрузках, в тяжелых условиях эксплуатации, такие как повышенная запыленность и/или обводнения масла.
- Гидроприводы стационарного оборудования, оснащенные серво-гидравлическими устройствами, системами пропорционального регулирования и фильтрующими элементами
- Предназначены для применения в лопастных, поршневых, шестеренчатых и аксиально-поршневых насосах
- Гидравлические насосы широкого спектра производителей, в том числе Denison, Eaton Vickers, Bosch Rexroth и т.д

Хранение

Хранить в сухих складских помещениях или под навесом. Не допускать попадания влаги вовнутрь.

Возможная фасовка:

Бочка 216,5 л., канистра 20 л., наливные способы отгрузки

Спецификации и соответствия

СТО 19.20.29-001-70888346-2021

DIN 51524 часть 3 (HVLP)

Bosch Rexroth 90220-01

Denison HF-0,1,2

ISO 6743-4 (HV)

MAG P-68, P-69, P-70

Eaton Vickers 35VQ25

Типовые физико-химические показатели:

| № | Наименование показателей | HYDRAULIC Nordic ZF HVLP 22 | Метод испытания |
|----|--|---|------------------------|
| 1. | Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°C | 19,8- 24,2 | ГОСТ 33 |
| 2. | Индекс вязкости, не менее | 250 | ГОСТ 25371 |
| 3. | Плотность при 20оС, г/см ³ , не более | 0,850 | ГОСТ 3900 |
| 4. | Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более | 0,5 | ГОСТ 5985 |
| 5. | Класс чистоты, не более | 10 | ГОСТ 12275 и п.5.3 СТО |
| 6. | Температура застывания,°С, не выше | Минус 55 | ГОСТ 20287 |
| 7. | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,°С, не ниже | 175 | ГОСТ 4333 |
| 8. | Склонность к пенообразованию, См ³ , при температуре: - 24°C - 94°C -24°C (после испытания при 94°C) | 10 / 0 50 / 0 10 / 0 | ГОСТ 32344 и п.5.4 СТО |
| 9. | Цвет, ед ЦНТ, не более | 2,5 | ГОСТ 20284 |
| 10 | Массовая доля механических примесей, %. | отсутствие | ГОСТ 6370 |

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.